CE 0085

DVGW CERT

EG-Bescheinigung nach Modul A2

EC registration certificate

CE-0085BN0051
Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich ***field of application***	EG-Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) *EC Pressure Equipment Directive (2014/68/EU)*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	A. Kirchner & Tochter GmbH Dieselstraße 17, D-47228 Duisburg
Vertreiber ***distributor***	A. Kirchner & Tochter GmbH Dieselstraße 17, D-47228 Duisburg
Produktart ***product category***	Durchflussmessgeräte: Klappendurchflussmessgerät (4713)
Produktbezeichnung ***product description***	Klappendurchflussmessgerät
Modell ***model***	KFS
Prüfberichte ***test reports***	Audit: 138239Ü2012 vom 08.12.2011 (GWI)
Prüfgrundlagen ***basis of type examination***	2014/68/EU Anhang III, Modul A2 (15.04.2014)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	04.02.2025 / 12-0334-GDV

70028-04-A-DE

30.06.2020 Kö A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Druckgeräten und Baugruppen gemäß Richtlinie

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of pressure equipment under EC Directive

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-02

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
DN 25	Volumendurchfluss: Wasser, max: 10 m³/h	max. Betriebsdruck 40 bar bei 20 °C, Zwischenflanschmontage
DN 32	Volumendurchfluss: Wasser, max: 13 m³/h	max. Betriebsdruck 40 bar bei 20 °C, Zwischenflanschmontage
DN 40	Volumendurchfluss: Wasser, max: 40 m³/h	max. Betriebsdruck 40 bar bei 20 °C, Zwischenflanschmontage
DN 50	Volumendurchfluss: Wasser, max: 45 m³/h	max. Betriebsdruck 40 bar bei 20 °C, Zwischenflanschmontage
DN 65	Volumendurchfluss: Wasser, max: 100 m³/h	max. Betriebsdruck 40 bar bei 20 °C, Zwischenflanschmontage
DN 80	Volumendurchfluss: Wasser, max: 100 m³/h	max. Betriebsdruck 40 bar bei 20 °C, Zwischenflanschmontage
DN 100	Volumendurchfluss: Wasser, max: 250 m³/h	max. Betriebsdruck 40 bar bei 20 °C, Zwischenflanschmontage
DN 125	Volumendurchfluss: Wasser, max: 250 m³/h	max. Betriebsdruck 40 bar bei 20 °C, Zwischenflanschmontage
DN 150	Volumendurchfluss: Wasser, max: 300 m³/h	max. Betriebsdruck 40 bar bei 20 °C, Zwischenflanschmontage
DN 200	Volumendurchfluss: Wasser, max: 600 m³/h	max. Betriebsdruck 40 bar bei 20 °C, Zwischenflanschmontage
DN 250	Volumendurchfluss: Wasser, max: 600 m³/h	max. Betriebsdruck 40 bar bei 20 °C, Zwischenflanschmontage
DN 300	Volumendurchfluss: Wasser, max: 700 m³/h	max. Betriebsdruck 40 bar bei 20 °C, Zwischenflanschmontage
DN 400	Volumendurchfluss: Wasser, max: 1200 m³/h	max. Betriebsdruck 40 bar bei 20 °C, Zwischenflanschmontage
DN 500	Volumendurchfluss: Wasser, max: 1400 m³/h	max. Betriebsdruck 40 bar bei 20 °C, Zwischenflanschmontage
DN 600	Volumendurchfluss: Wasser, max: 1500 m³/h	max. Betriebsdruck 40 bar bei 20 °C, Zwischenflanschmontage

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Medium: Gase und Flüssigkeiten der Gruppe 1 und 2 gemäß der Richtlinie 97/23/EWG, Art.9, nach den jeweiligen Spezifikationen des Herstellers.
Sonderanschlüsse: Flansche nach ASME B16.5
Flansche nach JIS B2220:2004
Sonderbaulänge des Zwischenflansches: 50 mm bis 300 mm